Gebrauchsanweisung

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 NR D

Produktinformationen

Modell:

- GL301VW

Die partikelfiltrierende Atemschutzmaske GL301VW FFP3 NR D wurde entwickelt, um einen wirksamen Atemschutz gegen feste Partikel sowie nichtflüchtige flüssige Aerosole zu bieten.
Das Produkt entspricht den Anforderungen der EN 149:2001+A1:2009 sowie der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Klassifizierung:

• FFP3 – Hohe Filterleistung gegen luftgetragene Partikel
• NR – Nicht wiederverwendbar (nur für eine Arbeitsschicht geeignet)
• D – Dolomitstaubprüfung bestanden

Die Atemschutzmaske ist für den beruflichen sowie allgemeinen Schutz in Umgebungen vorgesehen, in denen schädliche Partikel auftreten können.

Benannte Stelle

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
The Netherlands
Kennnummer der benannten Stelle: 2797
Die benannte Stelle hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und überwacht fortlaufend die Konformität auf Grundlage der Qualitätssicherung des Produktionsprozesses (Modul D).

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter:
https://hcp-hh.de/hcp-med-gl301vw/

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Atemschutzmaske dient zur Verringerung der Exposition gegenüber gefährlichen luftgetragenen Partikeln und nichtflüchtigen flüssigen Aerosolen.
Ein wirksamer Schutz wird nur erreicht, wenn:

- die Atemschutzmaske für die jeweilige Anwendung geeignet ist;
- die Atemschutzmaske korrekt am Gesicht des Trägers anliegt;
- die Atemschutzmaske während der gesamten Expositionsdauer getragen wird.

Kontrolle vor Gebrauch

Überprüfen Sie die Atemschutzmaske vor Gebrauch sorgfältig und stellen Sie sicher, dass:

• die Verpackung unbeschädigt ist;

• die Atemschutzmaske nicht beschädigt, verformt oder verunreinigt ist;

• alle Bestandteile sicher befestigt sind;

• keine sichtbaren Mängel vorhanden sind, die die Leistung oder Sicherheit der Atemschutzmaske beeinträchtigen könnten.

Verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht, wenn Beschädigungen oder Mängel festgestellt werden

Anlegeanleitung

Schritt 1 – Kontrolle

Überprüfen Sie die Atemschutzmaske und alle Bestandteile vor Gebrauch. Verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht, wenn Teile beschädigt sind.

Schritt 2 – Positionierung

Halten Sie die Atemschutzmaske mit dem Nasenbügel nach oben in einer Hand. Platzieren Sie die Maske über Nase und Mund und ziehen Sie sie unter das Kinn.

Schritt 3 – Positionierung der Bänder

Ziehen Sie die Bänder über den Kopf. Platzieren Sie das obere Band am Oberkopf und das untere Band unterhalb der Ohren.

Schritt 4 – Anpassung des Nasenbügels

Drücken Sie den Nasenbügel mit beiden Händen fest an den Nasenrücken an, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

Schritt 5 – Dichtsitzprüfung

Bedecken Sie die Atemschutzmaske mit beiden Händen und atmen Sie kräftig aus. Falls Luft an der Nase oder an den Rändern austritt, passen Sie Nasenbügel und Bänder erneut an, bis ein dichter Sitz erreicht ist.

Anleitung zur Anpassung der Kopfbänder



Schritt 1 – Unteres Band

Platzieren Sie das untere elastische Band unterhalb der Ohren um den Kopf. Stellen Sie sicher, dass das Band nicht verdreht ist.

Schritt 2 – Oberes Band

Platzieren Sie das obere elastische Band oberhalb der Ohren um den Kopf. Das Band sollte flach und bequem anliegen.

Schritt 3 – Einstellung der Bandspannung

Passen Sie die Bandspannung gleichmäßig an, indem Sie an den Einstelllaschen ziehen, bis die Atemschutzmaske sicher sitzt.

Schritt 4 – Formung des Nasenbügels

Formen Sie den Metallnasenbügel mit beiden Händen entsprechend der Nasenform. Die Verwendung nur einer Hand kann die Dichtwirkung beeinträchtigen.
Schritt 5 – Lockerung der Bandspannung
Falls erforderlich, kann die Bandspannung durch vorsichtiges Verstellen der Schnallen reduziert werden, ohne die Atemschutzmaske abzunehmen.
Schritt 6 – Dichtsitzprüfung
Führen Sie vor Betreten des Arbeitsbereichs eine Dichtsitzprüfung durch, indem Sie kräftig einatmen. Falls Luft austritt, passen Sie die Atemschutzmaske erneut an und wiederholen Sie die Prüfung, bis ein korrekter Sitz erreicht ist.

Warnhinweise und Einschränkungen

Diese Atemschutzmaske schützt nicht vor Gasen oder Dämpfen.
• Nicht in Umgebungen mit einem Sauerstoffgehalt unter 19,5 % verwenden.
• Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
• Nicht in Umgebungen verwenden, die unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährdend sind (IDLH).
• Nicht bei Bart oder anderer Gesichtsbehaarung verwenden, die den Dichtsitz beeinträchtigen kann.
• Ersetzen Sie die Atemschutzmaske sofort, wenn das Atmen erschwert wird oder die Maske beschädigt ist.
• Die Atemschutzmaske darf nicht verändert, gewaschen, gereinigt oder repariert werden.
• Atemschutzmasken mit der Kennzeichnung „NR“ dürfen nicht länger als eine Arbeitsschicht (maximal 8 Stunden) verwendet werden.

Lagerungs- und Transportbedingungen

Lagern Sie die Atemschutzmaske in der Originalverpackung an einem sauberen und trockenen Ort.
Empfohlene Lagerbedingungen:
• Temperatur: -20 °C bis +38 °C
• Relative Luftfeuchtigkeit: <80 %
Schützen Sie das Produkt während Lagerung und Transport vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung.
.

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum, sofern die empfohlenen Lagerbedingungen eingehalten werden.



Zusätzliche Sicherheitshinweise

• Verlassen Sie den kontaminierten Bereich sofort, wenn Schwindel, Unwohlsein oder Atembeschwerden auftreten.
• Eine angemessene Unterweisung des Benutzers wird vor Gebrauch empfohlen.
• Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann die Gesundheit des Benutzers ernsthaft gefährden.
• Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die HCP Business GmbH.

Herstellerinformationen

HCP Business GmbH
Melkerstieg 20
21217 Seevetal
Germany
Email: info@hcp-hh.de
Tel.: +49 40 88172779
Hergestellt in China

Symbole auf der Verpackung

Symbol	Symbolerklärung
	Hersteller
	" Nicht wiederverwenden"
	Chargencode/Lotnummer
	Herstellungsdatum
	Verfallsdatum / Ende der Haltbarkeit
	Gebrauchsanweisung beachten
	Zulässiger Lagertemperaturbereich
	Maximale relative Luftfeuchtigkeit